

AMADIS FINE TILES – ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. AVANT L'INSTALLATION.

- a. Les carreaux muraux Amadis conviennent uniquement aux murs intérieurs.
- b. Vérifiez tous les carreaux avant la pose. La teinte, le calibre et le choix doivent être vérifiés avant le carrelage. **Aucune réclamation n'est acceptée après la pose du carrelage.** En cas de doute, arrêtez la pose des carreaux et contactez votre fournisseur de carreaux.

2. INSTALLATION

- a. Surface de l'installation.

Avant de commencer la pose des carreaux, la surface doit être complètement propre, parfaitement sèche et plane. La surface doit également être stable et présenter une bonne cohésion. Les supports sensibles à l'eau (bois, aggloméré, plâtre et plâtre préfabriqué, etc.) peuvent nécessiter une couche de fond imperméable. Veuillez vérifier les instructions relatives à ces produits avant de commencer à travailler.

- c. Sélection des matériaux de liaison.

Nous recommandons l'utilisation d'un ciment-colle non modifié couvert par la norme ANSI A118.1 (adhésifs cimentaires normaux de type C.1).

- d. Labourage.

Effectuez un nettoyage complet de la surface d'installation. Ne pas immerger les carreaux dans l'eau avant la pose. Posez toujours les carreaux en suivant la technique de la couche mince.

Les joints de pose doivent avoir une largeur minimale de 1,5 mm pour les carreaux muraux. Pour les carreaux ayant un côté de 30 cm de long, il est fortement recommandé d'utiliser la méthode du double encollage.

Nettoyez l'excès de colle qui s'accumule dans les espaces des joints avant qu'elle ne durcisse ainsi que la colle sur la face émaillée du carreau.

- e. Jointoiment.

Si vous avez installé des carreaux craquelés, appliquez un produit d'étanchéité avant de les jointoyer.

Les matériaux de jointoiment de type GC2 peuvent être utilisés. Nous recommandons d'utiliser un matériau de jointoiment imperméable et anti-moisissure. Ne pas utiliser de coulis époxy. Ne pas utiliser de matériaux colorés par de la fumée noire (charbon micronisé).

Attendez le temps indiqué par le fabricant de la colle que vous utilisez avant de commencer. Vérifiez que les joints sont vides et propres.

Attendez le temps indiqué par le fabricant avant de nettoyer les joints mais pas plus longtemps sinon il sera difficile de les nettoyer. Utilisez une éponge humide qui ne raye pas.

3. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- a. Nous recommandons de nettoyer les carreaux avec de l'eau chaude, du savon à vaisselle ordinaire et une éponge anti-rayures.
- b. N'utilisez jamais de brosse à récurer pour nettoyer les carreaux brillants ou les joints.
- c. Lisez attentivement et respectez les recommandations données par les fabricants de produits de nettoyage. Avant d'utiliser un produit de nettoyage, testez ses effets sur les carreaux de céramique et les joints.
- d. Si vous utilisez un matériau de jointoiment poreux, non étanche, vous pouvez le protéger avec un produit d'étanchéité pour joints, en particulier si les joints sont blancs ou de couleur claire.
- e. Pour enlever la cire protectrice de la surface de l'émail, utilisez uniquement de l'eau chaude et un chiffon humide ou une éponge non grattante. Ne pas utiliser de brosse, de lame ou d'objets pointus qui pourraient rayer le carreau.
- f. Les carreaux craquelés doivent être scellés.
- g. Pour le nettoyage des carreaux craquelés, n'utilisez pas d'acides ou de produits de nettoyage agressifs.

A M A D I S
F I N E T I L E S